

SIKKERHEDSDATABLADET

(i henhold til forordning (EU) 2020/878)

OEL-KLEEN SUPERSORB 15/30



Versionen 1 Datoen for udstedelsen: 13/08/2019
Versionen 9 (erstatte version 8) Revisionsdato: 19/01/2026

Side 1 af 10
Udskrivningsdato: 09/02/2026

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN.

1.1 Produktidentifikator.

Produktets navn: OEL KLEEN SUPER 15/30
Kemisk navn: Sepiolite
CAS-nr.: 63800-37-3
CE-nr.: 264-465-3
Registreringsnummer: Undtaget i henhold til bilag V.7 i forordning (EF) nr. 1907/2006

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes.

Dette materiale bør kun anvendes til industrielle formål

Anvendelser anbefalet imod:

Andre anvendelser end dem, der er anbefalet.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet.

Selskab: **ESV GmbH**
Adresse: Zur oberen Heide 7
By: DE-56865 Blankenrath

Telefonnummer: +49 6545-911986
E-mail: info@oel-kleen.de
Net: www.oel-kleen.de

1.4 Nødtelefon: ESV GmbH +49 6545-911986 (Kun tilgængeligt i arbejdstider; Mandag-Fredag; 07:00-16:00)
Danish Environmental Protection Agency +45 72 54 40 00

PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION.

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen.

Produktet er ikke klassificeret som farligt i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008.

2.2 Mærkningselementer.

2.3 Andre farer.

Stoffet er ikke PBT
Stoffet er ikke vPvB
Stoffet har ikke hormonforstyrrende egenskaber

Produktet kan udgøre følgende yderligere risici:
Støvdannelse.

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER.

3.1 Stoffer.

Med én komponent.

Kemisk navn: Sepiolite
CAS-nr.: 63800-37-3
CE-nr.: 264-465-3
Registreringsnummer: Undtaget

-Fortsætter på næste side.-

SIKKERHEDSDATABLADET

(i henhold til forordning (EU) 2020/878)



Versionen 1 Datoen for udstedelsen: 13/08/2019
Versionen 9 (erstatte version 8) Revisionsdato: 19/01/2026

Side 2 af 10
Udskrivningsdato: 09/02/2026

Kontaminanter eller tilsætningsstoffer, som påvirker klassifikationen:

Identifikatorer	Navn	Koncentration	(*)Klassifikation - forordning 1272/2008	
			Klassifikation	Specifikke koncentrationsgrænse og det estimat for akut toksicitet
CAS-nr.: 14808-60-7 CE-nr.: 238-878-4	[1] [2] Quartz	0 - 5 %	-	-

(*) Den fulde tekst med H-sætninger findes i detalje i punkt 16 i dette Sikkerhedsdataskema.

[1] Stof med en EU arbejdsplads grænseværdi (se afsnit 8.1).

[1] Stof med en national arbejdsplads grænseværdi (se afsnit 8.1).

[2] Produktet indeholder en fin fraktion af kvarts (CAS: 14808-60-7) under 1% (w/w).

3.2 Blandinger.

Not applicable.

PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER.

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger.

På grund af sammensætningen og den type stoffer, der findes i produktet, er der ikke behov for nogen særlige advarsler.

Indånding.

Søg akut lægehjælp, hvis vejrtrækningen stopper. Flyt den tilskadedkomne udenfor, hold vedkommende varm og i hvile, og hvis åndedrættet er uregelmæssigt eller stopper, gives kunstigt åndedræt.

Kontakt med øjne.

Fjern kontaktlinser hvis de er tilstede og hvis det er nemt at gøre. Skyl med rent, frisk vand i mindst 10 minutter ved at holde øjnene vidt åbne, og søg lægehjælp.

Kontakt med huden.

Fjern alt forurenede tøj.

Indtagelse.

Hold vedkommende stille. Opkast må ALDRIG fremprovokeres.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede.

Der er ikke kendskab til akutte eller forsinkede virkninger som følge af eksponering for produktet.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig.

Hvis du er i tvivl, eller ved vedvarende symptomer eller fysisk utilpashed, søg lægehjælp. Indgiv aldrig noget oralt til bevidstløse personer.

PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE.

5.1 Slukningsmidler.

Egnede slukningsmidler:

Slukningspulver eller CO₂. Ved mere alvorlig brand kan alkoholbestandigt skum og vandspray også anvendes.

Uegnede slukningsmidler:

Brug ikke direkte vandstråle til at slukke branden. Hvis der er elektrisk volt tilstede må du ikke bruge vand eller skum som slukningsmiddel.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen.

Særlige risici.

Eksponering for forbrændings- eller nedbrydningsprodukter kan være skadelig for helbredet.

5.3 Anvisninger for brandmandskab.

Brug vand til at køle tanker, cisterner eller beholdere, der er tætte på varmekilden eller branden. Tag vindens nuværende retning i betragtning.

-Fortsætter på næste side.-

Brandbeskyttelsessystem.

Afhængigt af brandens størrelse kan det være nødvendigt at bruge beskyttelsesdragter mod varme, individuelt åndedrætsværn, handsker, beskyttelsesbriller eller ansigtsmasker og støvler.

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD.

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer.

Find eksponeringskontroller og personlige beskyttelsesforanstaltninger i punkt 8.

6.1.1. For personale, der ikke er i nødsituationer

Sørg for tilstrækkelig ventilation.

Hold støvniveauet på et minimum.

Hold ubeskyttede personer væk.

Undgå kontakt med hud, øjne og tøj - bær passende beskyttelsesudstyr (se afsnit 8).

Undgå indånding af støv - sørg for tilstrækkelig ventilation eller brug af egnet åndedrætsværn, brug egnet beskyttelsesudstyr (se afsnit 8).

Pas på vådt produkt på gulvet, som udgør en risiko for at glide.

6.1.2. For beredskabsmedarbejdere

Hold støvniveauet på et minimum.

Sørg for tilstrækkelig ventilation.

Hold ubeskyttede personer væk.

Undgå kontakt med hud, øjne og tøj - brug passende beskyttelsesudstyr (se afsnit 8).

Undgå indånding af støv - sørg for tilstrækkelig ventilation eller brug af egnet åndedrætsværn, brug egnet beskyttelsesudstyr (se afsnit 8).

Pas på vådt produkt på gulvet, som udgør en risiko for at glide.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger.

Produktet er ikke klassificeret som farligt for miljøet. Undgå ethvert udslip så vidt muligt.

Hvis produktet slipper ud fra lastbiler på vejene, skal der opsættes skilte for at om dirigere trafikken, og spildet skal fjernes ved hjælp af støvsugersystemer.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning.

Opbevar og opsaml udledningen af inert absorberende materiale (jord, sand, vermiculit, diatoméjord), og rengør straks området med et passende dekontamineringsmiddel.

Deponer spildprodukterne i lukkede beholdere, der er egnet til bortskaffelse i overensstemmelse med de lokale og nationale forskrifter (se punkt 13).

Undgå støvdannelse; undgå tørfejnning.

Brug en støvsuger eller skovl det i sække.

6.4 Henvielse til andre punkter.

Find eksponeringskontroller og personlige beskyttelsesforanstaltninger i punkt 8.

Følg anbefalingerne i punkt 13 for at fjerne affald.

PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING.

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering.

Produkter kræver ingen særlig håndtering. Følgende generelle foranstaltninger er anbefalet:

Se punkt 8 angående personlig beskyttelse. Brug aldrig trykluft til at tømme beholderne, da disse ikke er trykbeholdere.

Rygning, spisning eller drikning skal forbydes i anvendelsesområderne.

Følg lovgivningen om sikkerhed og sundhed på arbejdet.

Hold altid produktet i beholdere, der er fremstillet af samme materialer som den originale emballage.

Beskyttelsesforanstaltninger

Hold støvniveauet på et minimum.

Minimer støvgenerering.

Sørg for passende udsugningsventilation på steder, hvor der dannes luftbåret støv. I tilfælde af utilstrækkelig ventilation skal der bæres passende åndedrætsværn, se afsnit 8 i dette sikkerhedsdatablad. Håndter de emballerede produkter forsigtigt for at undgå

utilsigtet sprængning. Hvis du har brug for råd om sikker håndteringsteknik, bedes du kontakte din leverandør eller se den vejledning om god praksis, som der henvises til i afsnit 16.

Foranstaltninger til forebyggelse af brand

Produktet er ikke brandfarligt. Der kræves ingen særlige beskyttelsesforanstaltninger mod brand.

Rådgivning om generel arbejdshygiejne

Hold støvniveauet på et minimum.

Minimer støvdannelse.

Generelle arbejdshygiejniske foranstaltninger er nødvendige for at sikre sikker håndtering af stoffet. Disse foranstaltninger omfatter god personlig og husholdningsmæssig praksis (dvs. regelmæssig rengøring med passende rengøringsudstyr), ingen drikke-, spise- og rygeforbud på arbejdspladsen. Tag brusebad og skift tøj ved afslutningen af arbejds-skiftet. Bær ikke kontamineret tøj i hjemmet.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed.

Produktet kræver ikke særlige opbevaringsforanstaltninger.

De generelle opbevaringsforhold omfatter: Undgå varme, stråling, elektricitet og kontakt med fødevarer.

Hold væk fra oxiderende midler og stærke syre- eller alkaliske materialer.

Opbevar beholdere mellem 5 og 35 °C i et tørt og veludluftet sted.

Opbevar i henhold til de lokale lovgivning. Overhold anvisningerne på mærkatet.

Produktet er ikke påvirket af direktiv 2012/18/EU (SEVESO III).

Minimere støvgenerering i luften og forhindre vindspredning under lastning og losning. Hold beholderne lukkede og opbevar de emballerede produkter på en sådan måde, at de ikke kan sprænges ved et uheld.

7.3 Særlige anvendelser.

Rå mineral

Teknologisk tilsætningsstof til dyrefoder

Absorberende

Seng til kæledyr

Dyrestrøelse

Rheologiske Additiv

Agro

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER.**8.1 Kontrolparametre.**

Eksponeringsgrænse under arbejdstider for:

Navn	CAS-nr.:	Land	Grænseværdi	ppm	mg/m ³
Quartz	14808-60-7	Danmark [1]	Otte timer		0,1
			Kortvarig		
		European Union [2]	Otte timer		0,1
			Kortvarig		

[1] Ifølge listen over Grænseværdier for Stoffer og Materialer blevet vedtaget af Arbejds tilsynet.

[2] According both Binding Occupational Exposure Limits (BOELVs) and Indicative Occupational Exposure Limits (IOELVs) adopted by Scientific Committee for Occupational Exposure Limits to Chemical Agents (SCOEL).

Produktet indeholder IKKE stoffer med biologiske grænseværdier.

Følg arbejdspladsens lovgivningsmæssige eksponeringsgrænser for alle typer luftbåret støv (f.eks. total støv, respirabelt støv, respirabelt kvarts, respirabelt cristobalit).

En europæisk bindende OEL (grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering) for respirabelt krystallinsk silikatstøv er fastsat til 0,1 mg/m³ i direktivet (EU) 2017/2398 målt som et tidsvægtet gennemsnit (TWA) på 8 timer.

SIKKERHEDSDATABLADET

(i henhold til forordning (EU) 2020/878)

OEL-KLEEN SUPERSORB 15/30



Versionen 1 Datoen for udstedelsen: 13/08/2019

Versionen 9 (erstatte version 8)

Revisionsdato: 19/01/2026

Side 5 af 10

Udskrivningsdato: 09/02/2026

8.2 Eksponeringskontrol.

Tekniske foranstaltninger:

Koncentration:	100 %		
Anvendelser:	Dette materiale bør kun anvendes til industrielle formål		
Åndedrætsværn:			
PPE:	Maske med partikelfiltrering		
Karakteristika:	CE-mærkning, kategori III. Fremstillet af filtreringsmateriale. Dækker næse, mund og kind.		
CEN-standarder:	EN 149		
Vedligeholdelse:	Inden brug skal det kontrolleres for revner, deformationer osv. Da dette er et personligt beskyttelsesudstyr til engangsbrug, skal det bortskaffes efter brug.		
Kommentarer:	Hvis de ikke passer godt, beskytter det ikke arbejderen korrekt. Følg producentens instruktioner vedrørende udstyrets korrekte brug.		
Nødvendig filtertype:	Type FFP1 eller FFP3 (europæisk norm 143), eller som opfylder kravene i den nationale lovgivning, anbefales.		
Håndbeskyttelse:			
PPE:	Sikkerhedshandsker		
Karakteristika:	CE-mærkning, kategori II.		
CEN-standarder:	EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420		
Vedligeholdelse:	Skal opbevares i et tørt sted, væk fra evt. varmekilder, og eksponering for sollys skal undgås så vidt muligt. Der må ikke udføres nogen ændringer på handskerne, som kan ændre deres modstand, og der skal heller ikke anvendes maling, opløsningsmidler eller klæbestoffer på dem.		
Kommentarer:	Handsker skal have den rigtige størrelse og passe hånden uden at være for løse eller for stramme. De skal altid anvendes med rene og tørre hænder.		
Materiale:	PVC (polyvinyl Klorid)	Penetreringstid (min.):	> 480
		Materialetykkelse (mm):	0,35
Øjenværn:			
PPE:	Beskyttelsesbriller mod partikelstød		
Karakteristika:	CE-mærkning, kategori II. Øjenbeskyttelse mod støv og røg.		
CEN-standarder:	EN 165, EN 166, EN 167, EN 168		
Vedligeholdelse:	Sigtbarheden gennem brilleglasset skal være optimal, og det skal derfor rengøres dagligt og desinficeres regelmæssigt ved at følge producentens instruktioner.		
Kommentarer:	Forringelsesindikatorer omfatter: gulfarvning af skærmen, overfladeridser på brilleglasset, flænger osv.		
Hudbeskyttelse:			
PPE:	Arbejdshandsk		
Karakteristika:	CE-mærkning, kategori II.		
CEN-standarder:	EN ISO 13287, EN 20347		
Vedligeholdelse:	Disse produkter tilpasses fodformen af den første bruger. Dette samt andre hygiejneårsager er grunden til, at de ikke må bruges af andre personer.		
Kommentarer:	Arbejdshandsk til professionel brug inkorporerer elementer, der er beregnet til at beskytte brugeren mod skader, der kan medføre ulykker. Det skal bekræftes, at brugeren er i stand til at bruge dette fodtøj.		

PUNKT 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER.

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber.

Fysisk form: Fast stof

Farve: Cremefarvet til grå

Lugt: Lugtfri

Lugttærskel: Ikke relevant/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber

Smeltepunkt: >1550 °C

Frysepunkt: Ikke relevant/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: Ikke relevant/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber

Antændelighed: Ikke-brændbar

-Fortsætter på næste side.-

Nedre eksplosionsgrænse: Ikke relevant/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber
Øvre eksplosionsgrænse: Ikke relevant/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber
Flammepunkt: Ikke relevant/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber
Selvantændelsestemperatur: Ikke relevant/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber
Nedbrydningstemperatur: Ikke relevant/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber
pH: 8-9
Kinematisk viskositet: Ikke relevant/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber
Opløselighed: Uopløselig
Vandopløselighed: Uopløselig
Lipidopløselighed: Uopløselig
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi): Ikke relevant/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber
Damptryk: Ikke relevant/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber
Absolutte massefylde: Ikke relevant/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber
Relativ massefylde: 2,1
Relativ dampmassefylde: Ikke relevant/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber
Partikelegenskaber: Ikke relevant/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber

9.2 Andre oplysninger.**Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser**

Eksplosivstoffer:

Eksplosive egenskaber: Ikke eksplosiv

PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET.**10.1 Reaktivitet.**

Produktet udviser ikke nogen sundhedsfarlighed på grund af dets reaktivitet.

10.2 Kemisk stabilitet.

Stabil under anbefalede håndterings- og opbevaringsforhold (se afsnit 7).

10.3 Risiko for farlige reaktioner.

Dette produkt udviser ikke nogen sundhedsfarlige reaktioner.

10.4 Forhold, der skal undgås.

Undgå enhver form for upassende håndtering.

Minimere udsættelse for luft.

Glat i våd tilstand.

10.5 Materialer, der skal undgås.

Hold borte fra oxiderende stoffer og stærkt alkaliske eller syreholdige materialer for at undgå eksotermiske reaktioner.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter.

Der er ingen dekomponering, hvis brugt efter formålet.

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER.**11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008.**

Der er ingen oplysninger tilgængelige om produktet.

a) akut toksicitet

Ikke endegyldige data til klassifikation.

b) hudætsning/-irritation

Ikke endegyldige data til klassifikation.

c) alvorlig øjenskade/øjenirritation

Ikke endegyldige data til klassifikation.

d) respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering
Ikke endegyldige data til klassifikation.

e) kimcellemutagenitet
Ikke endegyldige data til klassifikation.

f) kræftfremkaldende egenskaber
Ikke endegyldige data til klassifikation.

g) reproduktionstoksicitet
Ikke endegyldige data til klassifikation.

h) enkel STOT-eksponering
Ikke endegyldige data til klassifikation.

i) gentagne STOT-eksponeringer
Dyre- og in vitro-data viser en forskel mellem krystallinsk kvarts og kvartsindholdet i bentonit, som kan ekstrapoleres til sepiolit. Det er ikke muligt at foretage en kvantitativ vurdering på grundlag af dyredata, da der ikke foreligger nogen relevant undersøgelse af inhalation ved gentagen dosis.
Data om mennesker er begrænset til caserapporter, der tyder på en sammenhæng mellem høj bentoniteksponering (eksponering i begyndelsen af det 20. århundrede uden moderne beskyttelsesforanstaltninger og maksimale støveksponeringsgrænser). Sammenhængen mellem eksponering for bentonit og silikose anses ikke for at være tilstrækkeligt påvist.
Med hensyn til klassificering og mærkning af bentonit anses beviserne ikke for at være tilstrækkelige til at nå frem til en konklusion om en specifik klassificering af bentonit med specifik målorgantoksicitet ved gentagen eksponering (STOT-RE). Lungerne kan blive påvirket ved gentagen eksponering i høje doser, hvilket fremgår af tilfælde-rapporter fra mennesker. Om denne virkning kun forekommer ved koncentrationer, der overbelaster lungernes clearancekapacitet, er ikke relevant for mennesker, da der er fastsat generelle grænseværdier for støveksposering.

j) aspirationsfare.
Ikke endegyldige data til klassifikation.

Sepiolit produceret af TOLSA har ingen karcinogene virkninger, som det fremgår af epidemiologiske, in vitro og in vivo undersøgelser.

Sepiolit er klassificeret som IARC som klasse 3 ("Kan ikke klassificeres som kræftfremkaldende hos mennesker").

11.2 Oplysninger om andre farer.

Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder ikke komponenter med hormonforstyrrende egenskaber, der har indvirkning på menneskers sundhed.

Andre oplysninger

Der er ingen tilgængelig information om andre sundhedsskadelige effekter.

PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER.

12.1 Toksicitet.

Navn	Økotoksicitet			
	Type	Test	Art	VÆRDI
Sepiolite	Fisk	LC50	fish	>14000 mg/l (96h) [1]
	Hvirvelløse vanddyr	[1] (OECD 203)		
	Vandplanter	EC50	algae	>300 mg/l (96h) [1]
CAS-nr.: 63800-37-3 CE-nr.: 264-465-3		[1] (ISO/TC 147/SC 5WG 5 N85)		

12.2 Persistens og nedbrydelighed.

Der er ingen oplysninger om bionedbrydeligheden af de tilstedeværende stoffer.

Der er ingen oplysninger om nedbrydeligheden af de tilstedeværende stoffer.
Der er ingen oplysninger om produktets persistens og nedbrydelighed.
Ikke relevant for uorganiske stoffer.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale.

Der er ingen oplysninger vedrørende bioakkumulering.
Ikke relevant for uorganiske stoffer.

12.4 Mobilitet i jord.

Der er ingen oplysninger om mobilitet i jorden.
Produktet må ikke trænge ind i kloakker eller vandløb.
Indtrængning i jorden skal forhindres.
Produktet er næsten uopløseligt og har derfor en lav mobilitet i de fleste jordtyper.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering.

Der er ingen oplysninger om produkternes PBT- og vPvB-værdier.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber.

Dette produkt indeholder ikke komponenter med miljømæssigt hormonforstyrrende egenskaber.

12.7 Andre negative virkninger.

Produktet er ikke omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2024/590 af 7. februar 2024 om stoffer, der nedbryder ozonlaget.
Der er ingen oplysninger om andre negative virkninger for miljøet.

PUNKT 13: BORTSKAFFELSE.**13.1 Metoder til affaldsbehandling.**

Dumping i kloakker eller vandveje er forbudt. Affaldsbeholdere og tomme beholdere skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med lokale/nationale bestemmelser.
Følg bestemmelserne i direktivet 2008/98/EF vedrørende affaldsforvaltning.

Affaldsklassifikation i henhold til Det Europæiske Affaldskatalog:

01 AFFALD FRA EFTERFORSKNING, MINEDRIFT, BRYDNING OG FYSISK OG KEMISK BEHANDLING AF MINERALER

01 04 Affald fra fysisk og kemisk bearbejdning af ikke-metalholdige mineraler

01 04 09 Kasseret sand og ler

Metode til behandling i henhold til direktiv 2008/98/EF:

Bortskaffelsesoperationer

D13 Blanding forud for en af de i D 1 til D 12 omhandlede operationer

Bortskaffes på en sådan måde, at støvdannelse undgås. Hvor det er muligt, bør genanvendelse foretrækkes frem for bortskaffelse.

PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER.

Materialet er ikke klassificeret som farligt i henhold til transportbestemmelserne, og der gælder ingen restriktioner for transport til lands/marine/luftfart. Undgå spredning af støv
Ikke farligt for transport. Ved ulykke eller bortskaffelse af produktet skal det henvises til punkt 6.

14.1 UN-nummer eller ID-nummer.

Ikke farligt for transport.

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name).

Beskrivelse:

ADR/RID: Ikke farligt for transport.

IMDG: Ikke farligt for transport.

ICAO/IATA: Ikke farligt for transport.

14.3 Transportfareklasse(r).

Ikke farligt for transport.

14.4 Emballagegruppe.

Ikke farligt for transport.

14.5 Miljøfarer.

Ikke farligt for transport.

Skibstransport, FEn - Formularer ved nødsituation (F - Fire (brand), S - Spills (udslip): Not applicable.

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren.

Ikke farligt for transport.

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter.

Ikke farligt for transport.

PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING.**15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø.**

Produktet er ikke påvirket af forordning (EU) nr. 528/2012 om markedsføring og brug af biocidholdige produkter.

Produktet er ikke påvirket af den procedure, der er fastlagt i forordning (EU) nr. 649/2012 vedrørende eksport og import af farlige kemikalier.

Kind of pollutant to water (Germany): nwg: Non-hazardous to water. (Autoclassified according to the AwSV Regulations)

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering.

En vurdering af produktets kemikaliesikkerhed er ikke blevet udført.

PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER.

SDS'et er blevet revideret for at overholde forordning (EU) 2020/878 af 18. juni 2020 om ændring af bilag II til forordning (EF) nr. 1907/2006 af REACH.

Dette produkt indeholder kvarts (finfraktion) klassificeret som STOT RE1 i henhold til kriterierne defineret i forordning EF 1272/2008 i en mængde på under 1 %.

Arbejdstagere skal informeres om tilstedeværelsen af krystallinsk silica og uddannes i korrekt brug og håndtering af dette produkt som krævet i henhold til gældende regler.

Afhængigt af håndtering og anvendelse (slibning, tørring, sække) kan der dannes luftbåret respirabelt støv. Støv indeholder respirabelt krystallinsk silica. Længerevarende og/eller massiv eksponering for respirabelt krystallinsk silica-holdigt støv kan forårsage silikose, en nodulær lungefibrose forårsaget af aflejring i lungerne af fine respirable partikler af krystallinsk silica. De vigtigste symptomer på silikose er hoste og åndenød. Erhvervsmæssig eksponering for respirabelt krystallinsk silikatstøv bør overvåges og kontrolleres. Produktet bør håndteres ved hjælp af metoder og teknikker, der minimerer eller eliminerer støvdannelse.

I 1997 konkluderede IARC (Det Internationale Agentur for Kræftforskning), at krystallinsk siliciumdioxid, der indåndes fra erhvervsmæssige kilder, kan forårsage lungekræft hos mennesker (human carcinogen kategori 1). Det påpegede dog, at ikke alle industrielle forhold eller alle typer af krystallinsk siliciumdioxid kunne lægges til last. (IARC's Monographs on the evaluation of the carcinogenic risks of chemicals to humans, Silica, silicates dust and organic fibres, 1997, Vol. 68, IARC, Lyon, Frankrig.). I 2009 bekræftede IARC i Monographs 100-serien sin klassificering af krystallinsk silicastøv i form af kvarts og krystobalit (IARC Monographs, Volume 100C, 2012).

I juni 2003 konkluderede SCOEL (EU's Videnskabelige Komité for Grænseværdier for Erhvervsmæssig Eksponering), at den vigtigste virkning på mennesker af indånding af respirabelt krystallinsk silikatstøv er silikose. "Der er tilstrækkelige oplysninger til at konkludere, at den relative risiko for lungekræft er øget hos personer med silikose (og tilsyneladende ikke hos ansatte uden silikose, der udsættes for silikatstøv i stenbrud og i den keramiske industri). Derfor vil forebyggelse af silikose også reducere kræft risikoen..." (SCOEL SUM Doc 94-final, juni 2003). Der er altså en række beviser, der understøtter, at den øgede kræft risiko

SIKKERHEDSDATABLADET

(i henhold til forordning (EU) 2020/878)

OEL-KLEEN SUPERSORB 15/30



Versionen 1 Datoen for udstedelsen: 13/08/2019

Versionen 9 (erstatte version 8)

Revisionsdato: 19/01/2026

Side 10 af 10

Udskrivningsdato: 09/02/2026

er begrænset til personer, der allerede lider af silikose. Beskyttelse af arbejdstagerne mod silikose bør sikres ved at overholde de eksisterende lovbestemte grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering og ved at gennemføre yderligere risikostyringsforanstaltninger, hvor det er nødvendigt (se afsnit 16).

Den 25. april 2006 blev der undertegnet en aftale om en tværsektoriel social dialog om beskyttelse af arbejdstagernes sundhed gennem god håndtering og anvendelse af krystallinsk silica og produkter, der indeholder det. Denne selvstændige aftale, som modtager finansiel støtte fra Europa-Kommissionen, er baseret på en vejledning om god praksis. Kravene i aftalen trådte i kraft den 25. oktober 2006. Aftalen blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende (2006/C 279/02). Teksten til aftalen og dens bilag, herunder vejledningen om god praksis, kan fås på <http://www.nepsi.eu> og indeholder nyttige oplysninger og vejledning om håndtering af produkter, der indeholder respirabelt krystallinsk silica. Litteraturreferencer kan fås ved henvendelse til EUROSIL, den europæiske sammenslutning af industrielle silica-producenter.

Yderligere oplysninger kan fås på: www.safesilica.eu.

Klassificering og metode til fastlæggelse deraf for blandinger i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]:

Fysiske farer	På grundlag af forsøgsdata
Sundhedsfarer	Beregningsmetode
Miljøfarer	Beregningsmetode

Det er kun anbefalet at bruge produktet til de nævnte anvendelser.

Anvendte forkortelser og akronymer:

AwSV: Facility Regulations for handling substances that are hazardous for the water.
CEN: European Committee for Standardization (Den europæiske standardiseringsorganisation).
EC50: Halv maksimal effektiv koncentration.
PPE: Personligt beskyttelsesudstyr.
LC50: Dødelig koncentration, 50 %.
LD50: Dødelig dosis, 50 %.
WGK: Vandfareklasser.

Referencer til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilder:

<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>
<http://echa.europa.eu/>

Forordning (EU) 2020/878.
Forordning (EF) Nr. 1907/2006.
Forordning (EF) Nr. 1272/2008.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er blevet udarbejdet i overensstemmelse med KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878 af 18. juni 2020 om ændring af bilag II Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH).

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på nuværende viden og EF- og nationale love. Brugernes arbejdsforhold er uden for vores kendskab og kontrol. Produktet må ikke anvendes til andre formål end de angivne uden en skriftlig erklæring om produktets håndtering. Det er altid brugerens ansvar at træffe passende foranstaltninger for at opfylde lovens krav.