# KERN IOC30K-3M



Balance plate-forme polyvalente avec de nombreuses possibilités de communication et approbation d'homologation [M]



Système de mesure	
Durée de préchauffage:	10 min   10 min
Lecture [d]:	5 g   10 g
Linéarisation (points):	3
Linéarité:	15 g   30 g
Load cell connection:	4-Leiter
Plage de tare:	-30 kg
Poids de réglage recommandé:	30 kg (M1)
Portée [Max]:	15 kg   30 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	5 g   10 g
Résolution:	3 3.000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation env. en conditions de labo.:	2 s
Unités de mesure:	kg
Affichage	
Hauteur de chiffres d'écran:	2,400 cm
D ( ) ()	

Données de vérification	
Autorisation d'homologation selo 2014/31/EU:	oui
Charge minimale [Min]:	100 g   200 g
Classe d'homologation:	III
Ãchelon d'homologation [e]:	5 g   10 g
Homologation en usine possible:	oui
Periodic Verification for Italy:	969-112

Comptage		
Poids mininmale par pièce au comptage (laboratoire:	1 g	
Poids mininmale par pièce au comptage (Normal):	10 g	
Résolution de comptage:	30000	

Fonctions	
Détermination du pourcentage:	oui
Fonction de comptage:	oui
Fonction PRE-TARE:	oui
Pesage avec plage de tolérance:	oui
Pesée sans secousse (Programme de pesée animaux):	oui

Conditions d'environnement	
Humidité de l'air maximale:	80 %
Humidité de l'air minimale:	0 %
Température ambiante minimale:	-10 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C
Alimentation en énergie	
	D. I

Accu:	Rchrg. battery optional - intern
Bloc dâÖalimentation/adaptateur compris:	EURO UK US
Durée de fonction:	43 h
Durée de fonction:	26 h
Durée de service:	100 h

Alimentation en énergie	
Temps de charge:	3 h
Tension dâÖentrée:	100V-240V AC 50/60Hz

Bloc d'alimentation externe

# Tension dâÖentrée: 100V-240V AC 50/60Hz 0,400 Amax Prestation

# Adjustment at the location of installation: 961-248

n/a:

Catégorie

Certificat DAKKS:	963-128
Homologation:	965-228

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance d'industrie
Emballaga & avnádition	

800 x 360 x 180 mm
24 h
8,720 kg
7,080 kg
Service d'expédition de colis

## KERN IOC 30K-3M



Balance plate-forme polyvalente avec de nombreuses possibilités de communication et approbation d'homologation [M]

Construction	
Dimensions afficheur (LxPxH):	260 x 115 x 70 mm
Dimensions plateau (LxPxH):	400 x 300 x 110 mm
Indicateur de niveau:	oui
Longueur de câble afficheur:	3 m
Matériel de plateau:	inox
Pieds à vis rotatif:	oui
Support mural:	oui
Surface de pesée (LxP):	400 x 300 mm

## Piktogramme

## STANDARD



#### **OPTION**



## **FACTORY**

