

KERN IOC30K-3M



Balança de plataforma Allround com múltiplas possibilidades de comunicação e homologação de aferição [M]



Sistema de medição

Gama de pesagem [Max]:	15 kg 30 kg
Leitura [d]:	5 g 10 g
Linearidade:	15 g 30 g
Linearização (pontos):	3
Load cell connection:	4-Leiter
Peso de aferição recomendado:	30 kg (M1)
Possibilidades de ajuste:	Calibração com peso externo
Reprodutibilidade:	5 g 10 g
Resolução:	3 3.000
Sistema de pesagem:	Faixas extensíveis
Tempo de aquecimento:	10 min 10 min
Tempo de estabilização em condições de laboratória:	2 s
Unidades de pesagem:	g HJ kg lb oz PCS tJ
Zona de tara:	-30 kg

Visor

Dígitos de visor:	2,500 cm
Dígitos de visor:	2,500 cm

Dados de aferição metrológica

Carga mínima [Min]:	100 g 200 g
Classe de aferição:	III
Homologação de aferição de acordo com a 2014/31/EU:	sim
Periodic Verification for Italy:	969-112
Possibilidade de aferição na fábrica:	sim
Valor de aferição [e]:	5 g 10 g

Contagem

Peso mínimo por peça contagem de peças (Lab):	1 g
Peso mínimo por peça contagem de peças (Normal):	10 g

Resolução de contagem: 30000

Funções

Determinação de percentagens:	sim
Função de contagem:	sim
Função PRE-TARA:	sim
Pesagem com margem de tolerância:	sim
Pesagem sem vibrações (Programa para animais):	sim

Condições ambientais

Humidade máxima do ar:	80 %
Humidade mínima do ar:	0 %
Temperatura ambiente mínima:	-10 °C
Temperatura máxima de utilização:	40 °C

Alimentação com energia

Acumulador:	Rchg. battery optional - intern
Bloco de alimentação:	Adaptador de corrente
Funcionamento:	100 h
Tempo de carga:	3 h
Tempo de operação:	43 h
Tempo de operação:	26 h
Tensão de entrada:	100V-240V AC 50/60Hz 0,400 Amax
Unidade de alimentação/adaptador conteĂdo:	EURO UK US

Serviços

Aferição:	965-228
Ajustamento no local de montagem:	961-248
Certificado de aferição DAkkS:	963-128

Categoria

Categoria:	Balanças
Product Group:	Balança industria

Embalagem & expedição

Dimensões embalagem (LxPxA):	800 x 360 x 180 mm
Peso bruto:	8,720 kg
Peso líquido:	7,080 kg
Prazo de entrega:	24 h
Tipo de expedição:	Serviço de entrega ao domicílio

Construção

Comprimento do cabo do visor:	3 m
Dimensões do prato de pesagem (LxPxA):	400 x 300 x 110 mm

KERN IOC30K-3M



Balança de plataforma Allround com múltiplas possibilidades de comunicação e homologação de aferição [M]

Dimensões do visor (LxPxA):	268 x 115 x 80 mm
Dispositivo para nivelar:	sim
Material da prato de pesagem:	aço inox
Pés giratório:	sim
Superfície de pesagem (LxP):	400 x 300 mm
Suporte de parede:	sim

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

